

# TASKI® swingo 5000 B

## Autolaveuse auto-portée à batteries



### Fiabilité et durabilité combinées avec facilité d'utilisation et d'entretien.

L'emploi de matériels de haute technologie et de composants durables augmentent la disponibilité de la machine tout en réduisant au minimum les frais d'entretien et de réparation. Avec le suceur et la mise en place/ l'enlèvement de brosse d'un nouveau concept, la machine peut être facilement et rapidement préparée pour son utilisation et l'entretien est simplifié. Tous les composants qui nécessitent un entretien fréquent sont codés de couleur jaune et peuvent être enlevés aisément sans outils. Ces caractéristiques permettent des manipulations sans soucis et la formation de l'opérateur est minimale.

### Productivité inégalée grâce à une combinaison de grande manœuvrabilité et de hautes performances.

Le système TASKI IntelliFlow breveté débite toujours la quantité correcte de solution détergente sur le sol et contribue à économiser l'eau de manière significative. De plus, le TASKI IntelliDose breveté, disponible en option, est un système de dosage de produits chimiques qui assure un dosage fiable et précis. Ceci, en combinaison avec une grande vitesse de nettoyage de 7.5km/h et une longue autonomie d'eau grâce au réservoir de 200 litres, augmente radicalement la productivité et réduit le nombre de longs arrêts pour le remplissage du réservoir pendant l'opération de nettoyage. La direction active sur toutes les roues rend la machine très agile et facile à manœuvrer dans les zones encombrées.

### Efficacité imbattable grâce à des résultats de nettoyage excellents et un séchage parfait.

Le nouveau suceur breveté en forme de W s'adapte au profil du sol et permet une excellente aspiration de l'eau dans les courbes, et même sur des sols difficiles comme les carrelages avec des joints profonds ou des sols inégaux et structurés. Les lamelles spéciales du suceur et le tuyau d'aspiration direct permettent le ramassage des petits débris (p.ex. mégots de cigarettes) sans se bloquer. Grâce au concept 3 roues éprouvé, les ajustements du suceur ne sont plus nécessaires. Ceci donne d'excellents résultats pour le nettoyage de la saleté et le séchage, et en conséquence une finition toujours impeccable du sol.

### Ergonomie unique et faible niveau de bruit

Le design ergonomique avec un accès abaissé, un siège ajustable avec dossier haut et une nouvelle pédale d'accélération permet une conduite sûre et confortable. Une bonne visibilité depuis le siège et une excellente mobilité du suceur permettent à l'opérateur de passer facilement près des murs et autour des obstacles. Le niveau sonore extrêmement bas et un mode ECO spécial avec insonorisation supplémentaire rend le travail encore plus agréable et permet le nettoyage de jour même dans des zones sensibles au bruit.

# TASKI swingo 5000 B Spécifications

## Caractéristiques techniques

Description	Description
Rendement théorique	7875 m <sup>2</sup> /h
Largeur de travail	105 cm
Largeur du suceur	129 cm
Réservoir de solution – réservoir souple (nominal)	200 l
Réservoir de récupération – réservoir souple (nominal)	210 l
Tension nominale	24 V
Capacité des batteries	240-360 Ah/C5
Autonomie des batteries (nominal)	4.5-6.5 h
Poids de la machine prête l'emploi, avec batteries 240Ah, opérateur 75kg	790 kg
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) (hauteur du dossier)	178 x 109 x 140 cm
Diamètre de braquage	200 cm
Pente franchissable avec réservoir plein avec/ sans nettoyage	15%
Pente franchissable avec réservoir plein avec nettoyage	10%
Dosage minimum - maximum	15 - 200 g/m <sup>2</sup>
Système de brosses	4 x 28 cm
Vitesse de rotation des brosses	160 t/min
Pression des brosses	60-90 kg
Débit d'air d'aspiration	31.1 l/s
Vitesse de nettoyage	7.5 km/h
Vitesse de déplacement	8.0 km/h
Niveau sonore	67 dB(A)
Classe de protection électrique	III
Classe de protection contre les éclaboussures	IPX3
Certificats	Certificats d'essais OC / CE

## TASKI swingo 5000 B

### Modèle standard

TASKI swingo 5000 B

7518373

## Accessoires / composants supplémentaires

Description	Numéro d'article	Description	Numéro d'article
Plateau entraîneur à griffes 28 cm	7510634	Chargeur extern (pour no d'article 7518216) 24V/ 40A, 230 V	7518391
Brosse à récurer standard 28 cm	7519395	Support batteries 24V/360Ah	7518216
Brosse à récurer le béton lavé 28 cm	7510632	Kit feu tournant	7518419
Brosse abrasive 28 cm	7510633	Kit projecteur avant	7518420
Kit TASKI IntelliDose pour swingo 4000/5000	7518212	Kit de pompe de drainage	7518422
Chargeur SPE 24V/30A Gel 230V SEV	7518214	Kit de protection de châssis avec roues de protection	7518423
Batterie bloc de traction 6V/240Ah	7518215	Toit de sécurité FOPS*	7518424
Batterie bloc de traction 6V/360Ah	7519292	Long tuyau de vidange	7519046

\* FOPS (structure de protection contre les chutes d'objet) seulement disponible en combinaison avec protection de châssis 7518423.

## Erläuterung der Features

**BMS (système de gestion de batterie):** Le chargeur à bord, en option, évite le déchargement complet de la batterie et surveille le processus de charge. Disponible uniquement pour batteries gel jusqu'à 240 Ah.

**TASKI IntelliFlow (dosage de solution de nettoyage):** Le système TASKI IntelliFlow ajuste le débit de la solution détergente en fonction de la vitesse. Cette caractéristique assure que la quantité de solution dosée sur le sol est toujours constante – quelque soit la vitesse de la machine en opération. Le résultat ? Pas de surplus de solution dans les virages et les courbes, ainsi que 30 à 50% d'économie de solution détergente, pour un rendement nettement accru de la machine.

**Mode ECO:** ECO se réfère à l'économie d'énergie, en réduisant la puissance d'aspiration et par une réduction simultanée du bruit du moteur d'aspiration, ce qui permet le nettoyage de jour dans les zones sensibles au bruit, comme les hôpitaux.

**TASKI IntelliDose (système de dilution automatique à bord):** TASKI IntelliDose est un système de dilution de produits chimiques, qui vous aide pour des résultats de nettoyage toujours excellents, pour contrôler vos coûts et simplifier l'utilisation de la machine, et éviter le surdosage.

**Programme START/STOP:** Tous les paramètres de la machine, comme le débit de solution, la pression des brosses, le mode ECO etc. sont sauvegardés à la fin de l'opération de nettoyage avec ce bouton et sont rappelés au début d'une nouvelle opération. Cette fonction assure un démarrage immédiat dans des conditions quasiment identiques.

### Diversey

Eschlikonerstrasse  
9542 Münchwilen  
Tel. 071 969 27 27  
Fax 071 969 22 53  
info.ch@diversev.com

Pour toute autre information, veuillez nous contacter sur [www.diversev.com](http://www.diversev.com)

© 2011 Diversey, Tous droits réservés

  
for a cleaner, healthier future™